



Hvis du er på udkig efter kraft og funktionalitet, er denne HP MFP det helt rigtige valg. Høje hastigheder på op til 26 sider/min, ensartet og flot printkvalitet, netværk, ny faxløsning samt masser af ekstra funktioner giver en markant forbedring af produktiviteten.

Det ideelle værktøj til små og mellemstore virksomheder samt små arbejdsgrupper i større virksomheder, der har brug for en effektiv HP MFP til fremstilling af store kopierings/printjobs, så de sparer både tid, plads og penge.

Effektiv HP MFP til hurtig print og kopiering giver større produktivitet.

Bliv mere produktiv med print- og kopieringshastigheder på op til 26 sider/min. Det første print er klar på under 10 sekunder fra PowerSave-status takket være No-wait Instant-on teknologi - kopiering går også hurtigt i gang. CCD-scanneren med stor fokusdybde og instant-on LED belysning scanner billeder, 3-D objekter og dobbeltsider uden synlige sorte streger ved indbindingen. Print krævende opgaver med HP PCL 5 og HP PCL 6 printerdrivere og HP PostScript level 3-emulering.

Her får du en HP MFP med masser af funktioner, der kan holde trit med dit tempo.

Få styr på kommunikationen med en faxløsning med privat modtagelse samt FaxTel¹ og digital lagring af op til 600 sider. Færre afbrydelser med en maksimal papirkapacitet på 500 ark². Du får arbejdet hurtigere fra hånden med kopisortering, dobbeltsideprint og elektronisk hæftemaskine³. Del ressourcerne med hurtig og pålidelig netværksfunktion. Store, komplekse job håndteres uden problemer med hurtig returnering til programmet ved hjælp af en 450 MHz processor og 64 MB hukommelse, der kan udvides til 320 MB.

Pålidelig HP MFP, som giver flotte og problemfri print.

Du får brugervenligt print og ensartede resultater med indbygget intelligens i de originale HP LaserJet patroner. Hold helt op til 15 HP laserenheder i gang med HP Easy Printer Care software 2.0⁴. Endnu flere operativsystemer understøttes, herunder Windows Vista. Få mere ud af din printer med en USB 2.0 Hi-speed port til tilslutning af tredjepartsløsninger. Beskyt din MFP mod tyveri med den medfølgende Kensington-lås.

¹ Der kræves et håndsat ved brug af FaxTel-funktionen

² HP LaserJet M2727nf MFP leveres som standard med en 250-arks papirbakke
Ekstra 250-arks bakke fås som tilbehør (Q7556A)
HP LaserJet M2727nfs MFP leveres som standard med to 250-arks papirbakker

³ Følger kun med HP LaserJet M2727nfs MFP

⁴ Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land
Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser			
Printhastighed	Op til 26 sider/min. Første side sort: < 10,0 sek. Opvarmningstid: mindre end 38 sek. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
Processor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
RAM	64 MB. Kan udvides til 320 MB via én 144-bens DDR2 DIMM-port.			
Print	Kvalitet	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Opløsning	Op til 1200 x 1200 dpi		
	Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 3-emulering		
	Økonomisk print	Økonomistatus printer tekst med mindre toner, dobbeltsideprint og N-up print (sparer papir)		
	Skriftsnit/fonte	45 skalerbare TrueType, 35 Postscript		
	Udskriftsmargener (mm)	Top: 4 mm. Venstre: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm		
Fax	Modemhastighed	33,6 kbps (3 sek./side)		
	Telegodkendelser	Telekommunikation: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Fax-hukommelse	Op til 600 sider		
	Fax-opløsning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner)		
	Hurtigopkald	Op til 120 (119 gruppeopkald). 16		
Scan	Type	Flatbed, ADF. Farvescanning: Ja		
	Scanningsopløsning	Optisk: Op til 1200 dpi. Udvidet: Op til 19200 dpi		
	Bitdybde	24 bit		
	Gråtoneniveauer	256		
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1,9		
	Område, der kan scannes	Mindste mediestørrelse: Intet minimum. Maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm		
	Margener for scannede emner	Venstre: 4. Top: 4. Højre: 4. Bund: 4		
Kopier	Kopieringshastighed	Op til 25 kopier/min. (enkelt ark på flatbed, flere kopier, ADF kopieringshastigheder op til 17,5 kopier/min.)		
	Kopieringsopløsning	600 x 600 dpi		
	Flere kopier	Op til 99		
	Op/nekopiering	25 til 400%		
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark: 50, transparente: 10. Kuverter: 10	60 til 163 g/m ² .	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS). 76 x 127 til 216 x 356 mm.
	Bakke 2	Ark: 250	60 til 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4. 148 x 210 til 216 x 356 mm.
	Bakke 3	Ark: 250	60 til 120 g/m ²	A5, B5 (JIS), A4. 148 x 210 til 216 x 356 mm.
	ADF	Ark: 50	60 til 90 g/m ² .	A4, A5, 127 x 127 til 216 x 381 mm
	Output:	Ark: Op til 125. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 10		
	Duplexudskrift:	Automatisk (standard)		

Bestillingsoplysninger

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, netledning(er), HP LaserJet Q7553A Black Print Cartridge, startvejledning, supportfolder, cd'er med produktsoftware samt elektronisk brugervejledning, frontplade til frontpanel, Readiris PRO software til tekstgenkendelse, understøttelse af automatisk dokumentfremføring (ADF), telefonledning(er).
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Som HP LaserJet M2727nf MFP plus hæftemaskine og ekstra 250-arks papirbakke



Tekniske specifikationer

Medietyper	Papir (brevpapir, farvet, kraftigt, fortrykt brevpapir, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), kuverter, transparente, etiketter, karton
Interface og tilslutning	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0). Ekstraudstyr: Ingen
Kompatible operativsystemer	Windows® 2000. Windows® Server 2003, certificeret til Windows Vista™. Windows® XP Home. Windows® XP Media Center. Windows® XP Professional. Windows® XP Professional x64. Windows® XP Tablet PC. Mac OS X v10.3 eller senere. Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x. RED HAT Linux 6.x eller senere. SUSE Linux 6.x eller senere. Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®). AIX 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame®. Terminal Services. Nyeste drivere kan hentes på http://www.hp.com
Kompatible netværksoperativsystemer	Via On Board 10/100 Ethernet-forbindelse, understøtter TCP/IP-baserede løsninger: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, klar til Windows Vista®, Windows Vista® - 64. Novell® NetWare NDPS services via TCP/IP, kun på 3.2, 4.2, 5.x, 6.x. HP Gateway (kun rå TCP/IP) og Novell® LPD-gateway. Mac OS 10.3 eller senere. Bonjour discovery understøttes. RED HAT Linux 6.x eller senere. SUSE Linux 6.x eller senere. HP-UX 10.20, 11.x. Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (kun SPARC®-systemer). IBM® AIX 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame®. Windows® Terminal Services.
Mindeste systemkrav	Windows® 2000, Windows® Server 2003: Alle Pentium® II processorer eller større, 64 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port (kun printerdriver og scanningsdriver). Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows® XP-x64: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista™ - 32 Home, Windows Vista™ - 32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista™ - 64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Mac OS X v10.3 eller senere. G3 (500 MHz), G4, G5 eller Intel® processorer. 512 MB RAM. 100 MB diskplads, USB- eller netværksport, cd-rom-drev
Standardsoftware	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 eller WIA scannerdrivere, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, Readiris PRO-software til tekstgenkendelse (installeres ikke med den øvrige software, skal installeres separat), printerdrivere (HP PCL 6, HP PostScript 3-emulering), installationsprogram/afinstallationsprogram, HP Director (Macintosh).. Drivere på internettet: Installationsprogram, printerdrivere, HP Send Fax, HP Scan software, HP Toolbox FX til administration og support, Readiris PRO software til tekstgenkendelse, HP Softwareopdatering, HP Web Jetadmin, Enterprise installationsprogram
Kontrolpanel	2-liniers LCD-tekstdisplay, alfanumeriske knapper, navigeringsknapper samt 3 indikatorer (opsætning, venstre, enter, højre, annuller), faxknapper samt 1 indikator (start fax, telefonbog, lydstyrke, opløsning, genopkald, genvejstast, skiftetaste), kopiknapper plus 2 indikatorer (start kopiering, dobbeltsidet, formindsk/forstør, lysere/mørkere, kopisortering, kvalitet, papir, antal kopier, aktuelle indstillinger), 2 scanningsknapper (start scanning, scan til).
Strøm	Krav: Indgangsspænding 110 til 127 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A. 220 til 240 vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,6 A. Forbrug: Maks. 410 W (aktiv/print), maks. 410 W (aktiv/kopiering eller scanning), maks. 13 W (klar/dvale), maks. 0,1 W (slukket)
Mål (b x d x h)	Udpakket: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Emballeret: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm
Vægt	Udpakket: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Emballeret: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg
Printerstyring	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP integreret webserver (kun Mac).
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Luftfugtighed ved drift: 10% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10% til 80% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,4 B(A) (print med 27 sider/min.), 6,9 B(A) (ADF kopiering/print med 27 sider/min.), lydløs (klar). Lydtryk: LpAm 50,4 dB(A) (aktiv/print), 55,4 B(A) (aktiv/kopiering eller scanning)
Certificeringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - Class B. EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Regulerende standarder: IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1 : 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED Produkt); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garanti	1 års begrænset garanti

Bestillingsoplysninger

Tilbehør	
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
Forbrugsvarer	
Q7553A	HP LaserJet Q7553A Black Print Cartridge med Smart Printing Technology 3.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
Q7553X	HP LaserJet Q7553X Black Print Cartridge med Smart Printing Technology 7.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
Medier	
CHP110	HP Office Paper 80 g/m²-A4/500 ark
CHP810	HP Recycled Paper 80 g/m²-A4/500 ark
CHP210	HP Printing Paper 80 g/m²-A4/500 ark
Tilslutning	
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3 m

Service & support

H5471E HP Care Pack, enhedsombytning, 3 år. UD910E HP Care Pack, ombytning næste dag, 2 år. H5478E HP Care Pack, 3 års onsite service næste hverdag. UD911E HP Care Pack, 3 års onsite service næste hverdag. H2649PE HP Care Pack, 1 års ekstra onsite garanti næste hverdag. H5739PE HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med enhedsombytning.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garanti bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 09/07 4AA1-4462DAE

