



Giv medarbejderne optimale forhold med HP LaserJet P2050 serien. Fremstil dokumenter i høj kvalitet med 1200 dpi ved printhastigheder helt op til 33 sider/min. Egenskaberne inkluderer hukommelse, der kan udbygges, automatisk dobbeltsideprint og Gigabit netværk.



HP LaserJet P2055d
printer



HP LaserJet P2055dn
printer

Ideel til små arbejdsgrupper på 1-3 brugere (P2055d) og 1-8 brugere (P2055dn), hvor der er brug for en hurtig, pålidelig, og pladsbesparende sort/hvid printer til nem fremstilling af professionelle dokumenter i høj kvalitet.

Få mere fra hånden på kortere tid med denne effektive sort/hvide HP LaserJet.

Du får printhastigheder på helt op til 33 sider/min. A4 og hurtig levering af første side med No Wait Instant-on teknologi. Spar tid og papir med praktisk dobbeltsideprint ¹. Du får hurtig og præcis behandling af printjob med 600 MHz processoren og hukommelse, der kan udbygges. Udnyt printressourcerne og vær sikker på deling uden problemer med indbygget Gigabit-netværk ² med høj hastighed. Nem tilslutning af printerens til computeren via Hi-Speed USB 2.0 porten.

Få mere ud af din printer, og fremstil dokumenter i professionel kvalitet med denne kompakte printer.

Professionel kvalitet med en ægte 1200 dpi opløsning, der sikrer knivskarp tekst og billeder, hver gang du printer. Justerbare papirbakker gør det nemt at printe sort/hvide dokumenter i mange størrelser fra A6 til A4 (fra alle bakker). Med dette smarte, kompakte design har du printerens lige ved hånden og sparer samtidig plads på skrivebordet. All-in-one HP LaserJet printpatronen er nem at anvende og giver ensartet og flot print.

Lige til at gå til med nem opsætning, brugervenlighed og problemfri vedligeholdelse.

Det er nemt at finde rundt via LCD kontrolpanelet. Du får færre afbrydelser med en 250-arks bakke, 50-arks universalbakke og en eventuel ekstra bakke på 500 ark. Praktisk bestilling af printerforbrugsvarer med HP SureSupply ³. HP Web Jetadmin giver adgang til printerstatus, advarsler, konfigurationsindstillinger mv. HP Universal Print Driver øger både brugervenlighed og produktivitet. Interaktiv intelligens indbygget i HP printpatronerne sørger for, at du får besked, når printerforbrugsvarerne er ved at være opbrugte.

¹ Automatisk dobbeltsideprint er standard på alle modeller

² Med modellen P2055dn

³ Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land
Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser		
Printhastighed	A4 sort: Op til 33 sider/min Første side færdig sort: < 8,0 sek. (fra klar-status) Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.		
Processor	600 MHz, Feroceon ARM dual-issue CPU		
RAM	P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055d: Kan udbygges til 320 MB via 1 ledig 144-bens DIMM-port.; P2055dn: Kan udbygges til 384 MB via 1 ledig 144-bens DIMM-port.;		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi		
Printkvalitet	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200		
Printersprog	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering med automatisk sprogsift		
Økonomisk print	Økonomistatus (sparer toner), automatisk dobbeltsideprint (sparer papir)		
Skriftsnit/fonte	45 skalerbare TrueType-fonte og 35 Postscript		
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 50.000 sider		
Anbefalet antal sider pr. måned	750 til 3000		
Udskriftsmarginer	top: 4 mm, venstre: 4 mm, højre: 4 mm, bund: 4 mm		
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt
	Bakke 1	Ark: 50. Kuverter: 5, transparente: 75 Ark: 250	60 til 163 g/m ² (lige papirgang for specialmedier) 60 til 120 g/m ² (via standardudbakken)
	Bakke 2	Ark: 500	60 til 120 g/m ² (via standardudbakken)
	Bakke 3 (Ekstraudstyr)	Ark: 500	60 til 120 g/m ² (via standardudbakken)
	Output:	Ark: Op til 150. Kuverter: Op til 5. Transparenter: Op til 75	
	Duplexudskrift:	Automatisk (standard), A4, 60 til 105g/m ² .	
Medietyper	Papir (bankpost, let, kraftigt, almindelig, genbrugs, groft), kuverter, labels, karton, transparenter, tykt papir.		
Interface og tilslutning	P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX;		
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Windows Vista®. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. UNIX®. Linux. Ekstraudstyr: Microsoft® Windows® 2000 (kun drivere), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (kun drivere), Server 2003. Windows Vista®, x64. Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5. UNIX. Linux., De nyeste drivere og den seneste software kan hentes på supportwebsitet til HP LaserJet: http://www.hp.com/support/ljp2050series		
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, 64-bit (i forbindelse med Microsoft® understøttes IPv6 kun i Windows Vista®). Apple OS X v10.2 og senere. RED HAT linux 7.x og senere. SUSE Linux 8.x og senere. Citrix® MetaFrame® Server, Ekstraudstyr: Microsoft® Windows® 2000 (kun drivere), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (kun drivere), Server 2003. Windows Vista®, x64 (kun drivere). Novell®. Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5. Linux. Unix®.		
Minste systemkrav	Microsoft® Windows® 2000 (kun drivere), XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM, 350 MB ledig plads på harddisken. Windows Vista®, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev, USB-port., Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. 256 MB RAM, 150 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev, USB-port.		
Software	HP printersoftware på cd-rom: Installations/afinstallationsprogram, drivere (HP PCL 6), HP Toolbox til diagnosticering og konfiguration, HP integreret webserver, hjælp, dokumentation		
Kontrolpanel	2-liniers sort/hvidt farveskærm med 16 tegn på frontpanelet, 5 knapper (pil-op, pil-ned, vælg, retur, annuller), 2 indikatorer (advarsel, klar).		
Printerstyring	HP Toolbox, HP Embedded Webserver, printerdrivere		
Strøm	Kraft: Indgangsspænding 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±2 Hz).. Forbrug: 570 watt (aktiv/printer), maks. 8 W (klar/dvale), 0,4 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 2,233 kilowatt-timer/uge		
Mål (b x d x h)	Udpakket: 365 x 368 x 268 mm Emballeret: 481 x 330 x 465 mm		
Vægt	Udpakket: 10,7 kg Med emballage: 13,1 kg		
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 60° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/printer), lydløs (klar). Lydtryk: LpAm 55 dB(A) (aktiv/printer), lydløs (klar)		
Produktcertificeringer	Sikkerhedscertificeringer: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (US/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande		
Sikkerhedsstyring	Firewall, adgangskontrol, adgangskodebeskyttet EWS, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), understøttelse af certifikat, 802.1X godkendelse (EAP-TLS, PEAP)		
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti med indsendelse til autoriseret servicecenter. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.		

Bestillingsoplysninger

CE457A	HP LaserJet P2055d printer, installeret HP LaserJet Black Print Cartridge (CE505A) med en kapacitet på op til 2.300 sider (i henhold til ISO/IEC 19752), startvejledning, cd (brugervejledning, printersoftware), netledning.
CE459A	HP LaserJet P2055dn printer Som CE457A plus indbygget HP Jetdirect Gigabit Ethernet netværk

Tilbehør	
CE464A	HP LaserJet 500-arks papirbakke

Forbrugsvarer	
CE505A	HP LaserJet CE505A Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 2.300 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*
CE505X	HP LaserJet CE505X Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 6.500 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*

Tilslutning	
Q6264A	HP højhastigheds USB-kabel (6 fod/1.8 m)
Q6275A	HP USB-netværksprinteradapter
J7988G	HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 printserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs printserver

RAM	
CB420A	HP 32 MB DDR2 144-bens DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-bens DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-bens DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM

Service & support	
UK923E	HP Care Pack, "Return to Business", 2 år
UK924E	HP Care Pack, "Return to Business", 3 år
UK928E	HP Care Pack, ombytning næste hverdag, 2 år
UK929E	HP Care Pack, ombytning næste hverdag, 3 år
UK931E	HP Care Pack, hardwaresupport onsite næste hverdag, 2 år
UK932E	HP Care Pack, hardwaresupport onsite næste hverdag, 3 år
UK933PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti, "Return to Business"
UK935PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med ombytning næste hverdag
UK936PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med hardwaresupport onsite næste hverdag.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 11/08 4AA2-1750DAE

