

HP LaserJet Enterprise M554dn Laser

Beskrivelse

HP LaserJet Enterprise M554dn - Printer - farve - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - op til 33 spm (mono) / op til 33 spm (farve) - kapacitet: 650 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

Specifikationer

Produktbeskrivelse HP LaserJet Enterprise M554dn - printer - farve - laser Printertype Arbejdsgruppeprinter - laser - farve Antal brugere 5-15 brugere Vægt 27.5 kg Lokalisering Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa Mediestørrelsesklasse A4/Legal Maks. mediestørrelse Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimum Medie Størrelse (Almindelig) 76 mm x 127 mm Max. mediestørrelse (brugerdefineret) 216 mm x 356 mm Printerhastighed Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm)
Op til 35 spm (sider pr minut) - S/H - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Op til 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm)
Op til 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Op til 33 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm)
Op til 35 spm (sider pr minut) - farve - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Op til 4.6 spm (sider pr minut) - sort portræt - A5 (148 x 210 mm)
Op til 4.6 spm (sider pr minut) - farve - A5 (148 x 210 mm)
Op til 55 spm (sider pr minut) - sort landskab - A5 (148 x 210 mm)
Op til 55 spm (sider pr minut) - farve - A5 (148 x 210 mm) Maks. opløsning (S og H) 1200 x 1200 dpi Maks. opløsning (Farve) 1200 x 1200 dpi Image Enhancement Technology HP ImageREt 3600 Automatisk Duplikering Ja Grænseflade USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært AirPrint-aktiveret Ja Skærmvisningsstørrelse 2.7" Processor 1.2 GHz RAM installeret (maks.) (1 GB) Flash Hukommelse Installeret (Max) 4 GB Sprogsimulering PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Medietype Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, bond-papir, genbrugspapir, opak film, papir, kortpapir, ekstra tungt papir, let papir, hullet papir, prætrykt papir Mediekapacitet i alt 650 ark Mediehåndtering 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke Månedlig driftscyklus (maks.) 80000 sider Anbefalet månedlig volumen 2000 - 8500 sider Netværk Udskriftsserver Printeregenskaber Hardware integrationslomme, PANTONE-kalibreret, Instant-on Technology, Mopria-certificeret, Auto Power On, Auto Power Off Systemkrav UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x Miljømæssige standarder EPEAT Silver Producentgaranti 1 års garanti Dimensioner (B x D x H) 45.8 cm x 47.9 cm x 40 cm

Udvidede specifikationer

General Localization English, German, French, Italian, Spanish / Europe Number of Users 5-15 users Printer Type Workgroup printer - laser - color Printer AirPrint Enabled Yes Automatic Duplexing Yes Built-in Devices 2.7 inch QVGA LCD display, 24-key pad Connectivity Technology Wired First Print Out Time B/W 6 sec First Print Out Time Color 7 sec Fonts Included 105 x TrueType | 92 x PostScript 3 Image Enhancement Technology HP ImageREt 3600 Interface USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host Language Simulation PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Max Resolution (B&W) 1200 x 1200 dpi Max Resolution (Color) 1200 x 1200 dpi Media Handling 100-sheet multipurpose tray, 550-sheet input tray PostScript Support Standard Preview Screen Size 2.7" Print Speed Up to 33 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) | Up to 35 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Up to 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) | Up to 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Up to 33 ppm - color - A4 (210 x 297 mm) | Up to 35 pp Printer Features Hardware integration pocket, PANTONE calibrated, Instant-on Technology, Mopria certified, Auto Power On, Auto Power Off Processor Processor 1.2 GHz RAM RAM Installed (Max) 1 GB (max) Flash Memory Flash Memory 4 GB Media Handling Envelope Sizes International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) Max Media Capacity 1200 sheets Max Media Size Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Max Media Size (Custom) 216 mm x 356 mm Media Feeders Bypass tray: 1 x automatic - 100 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 220 g/m² | Input tray: 1 x automatic - 550 sheets - 216 x 297 mm weight: 60 g/m² - 220 g/m² | Output tray: automatic - 250 sheets Media Size Class A4/Legal Media Sizes ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 1 Media Type Envelopes, transparencies, labels, plain paper, bond paper, recycled paper, opaque film, paper, card stock, extra heavy-weight paper, light-weight paper, punched paper, preprinted paper Media Weight 60 g/m² - 220 g/m² Min Media Size (Custom) 76 mm x 127 mm Output Trays Capacity 250 sheets Total Media Capacity 650 sheets Duty Cycle Monthly Duty Cycle (max) 80000 pages Recommended Monthly Volume 2000 - 8500 pages Networking Network Controller Name HP Jetdirect Networking Print server Remote Management Protocol SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP Security Protocols & Features Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP Expansion / Connectivity Connections 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 Miscellaneous Compliant Standards FCC Class A certified, CISPR 22 Class A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A Consumables Included 1 x toner cartridge (black) - up to 5500 pages ISO/IEC 19798 | 1 x toner cartridge (cyan) - up to 3500 pages ISO/IEC 19798 | 1 x toner cartridge (magenta) - up to 3500 pages ISO/IEC 19798 | 1 x toner cartridge (yellow) - up to 3500 pages ISO/IEC 1979 Power Power Consumption Operational 589 Watt Power Consumption Sleep 2.17 Watt Power Consumption Stand by 28.5 Watt Power Device Power supply - internal Software / System Requirements OS Required UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/6 Software Included Drivers & Utilities Environmental Standards Blue Angel Yes ENERGY STAR Yes EPEAT Compliant EPEAT Silver Manufacturer Warranty Service & Support Limited warranty - 1 year - on-site - response time:

next business day Environmental Parameters Humidity Range Operating 10 - 80% Max Operating Temperature 30 °C Min Operating Temperature 15 °C Sound Emission (Idle) 32 dBA Sound Emission (Operating) 51 dBA Dimensions & Weight Depth 47.9 cm Height 40 cm Weight 27.5 kg Width 45.8 cm Dimensions & Weight (Shipping) Depth (Shipping) 50 cm Height (Shipping) 59.8 cm Weight (Shipping) 31.3 kg Width (Shipping) 60 cm

Generelt Antal brugere 5-15 brugere Lokalisering Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa Printertype Arbejdsgruppeprinter - laser - farve Printer AirPrint-aktiveret Ja Automatisk Duplikering Ja Forbindelsesteknologi Kabel Grænseflade USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært Image Enhancement Technology HP ImageREt 3600 Indbyggede enheder 2,7 tomme QVGA LCD-display, 24-tasters tastatur Maks. opløsning (Farve) 1200 x 1200 dpi Maks. opløsning (S og H) 1200 x 1200 dpi Med skifter 105 x TrueType | 92 x PostScript 3 Mediehåndtering 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke PostScript-understøttelse Standard Printeregenskaber Hardware integrationslomme, PANTONE-kalibreret, Instant-on Technology, Mopria-certificeret, Auto Power On, Auto Power Off Printerhastighed Op til 33 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) | Op til 35 spm (sider pr minut) - S/H - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Op til 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) | Op til 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Op til 33 spm (s Skærmvisningsstørrelse 2.7" Sprogsimulering PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Udprintningstid af første aftryk S/H 6 sekunder Udprintningstid af første farveaftryk 7 sekunder Processor Processor 1.2 GHz RAM RAM installeret (maks.) 1 GB (maks.) Flashhukommelse Flashhukommelse 4 GB Mediebehandling Konvolutstørrelser International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) Maks. mediekapacitet 1200 ark Maks. mediestørrelse Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Max. mediestørrelse (brugerdefineret) 216 mm x 356 mm Mediefremføringer Bypass-bakke: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 220 g/m² | Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 550 ark - 216 x 297 mm vægt: 60 g/m² - 220 g/m² | Udbakke: automatisk - 250 ark Mediekapacitet i alt 650 ark Mediastørrelser ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 1 Mediastørrelsesklasse A4/Legal Medietype Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, bond-papir, genbrugspapir, opak film, papir, kortpapir, ekstra tungt papir, let papir, hullet papir, prætrykt papir Medievægt 60 g/m² - 220 g/m² Minimum Medie Størrelse (Almindelig) 76 mm x 127 mm Udbakkekapalet 250 ark Driftsperiode Anbefalet månedlig volumen 2000 - 8500 sider Månedlig driftscyklus (maks.) 80000 sider Netværk Navn på netværkscontroller HP Jetdirect Netværk Udskriftsserver Protokol til fjernadministration SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP Sikkerhedsprotokoller og egenskaber Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP Ekspansion / Konnektivitet Tilslutninger 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 Diverse Med forbrugsartikler 1 x tonerpatron (sort) - op til 5500 sider ISO/IEC 19798 | 1 x tonerpatron (cyan) - op til 3500 sider ISO/IEC 19798 | 1 x tonerpatron (magenta) - op til 3500 sider ISO/IEC 19798 | 1 x tonerpatron (gul) - op til 3500 sider ISO/IEC 19798 | 1 x opsamler Overensstemmelsesstandarder FCC Klasse A certificeret, CISPR 22 Klasse A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A Effekt Strømenhed Strømforsyning - intern Strømforbrug ved drift 589 Watt Strømforbrug-sovemodus 2.17 Watt Strømforbrugs-stand by 28.5 Watt Programmer / Systemkrav Med software Drivers & Utilities OS nødvendig UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/6 Miljømæssige standarder Blue Angel Ja ENERGY STAR Ja EPEAT kompatibel EPEAT Silver Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag Miljømæssige parametre Fugtighedsgrad ved brug 10 - 80% Lydmission (i drift) 51 dBA Lydmission (tomgang) 32 dBA Maks. driftstemperatur 30 °C Min. driftstemperatur 15 °C Mål og vægt Bredde 45.8 cm Dybde 47.9 cm Højde 40 cm Vægt 27.5 kg Mål & vægt (forsendelse) Bredde (forsendelse) 60 cm Dybde (forsendelse) 50 cm Højde (forsendelse) 59.8 cm Vægt (forsendelse) 31.3 kg Allmänt Antal användare 5-15 användare Lokalisering Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa Typ av skrivare Arbetsgruppsskrivare - laser - färg Skrivare AirPrint-aktiverad Ja Anslutningsteknologi Kabelansluten Automatisk duplex Ja Gränssnitt USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd Image Enhancement-teknik HP ImageREt 3600 Inbyggda enheter 2,7-tums QVGA LCD-skärm, 24-knapps dyna Inkluderade typsnitt 105 x TrueType | 92 x PostScript 3 Maxupplösning (färg) 1200 x 1200 dpi Maxupplösning (svart/vit) 1200 x 1200 dpi Mediehantering Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark PostScript-stöd Standard Skrivarfunktioner Maskinvaruintegrationsficka, PANTONE-kalibrerad, Instant-on-teknologi, Mopria-certifierad, Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning Språksimulering PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Storlek på förhandsgranskningsskärm 2.7" Tid för första utskrift i färg 7 sek Tid för första utskrift i svartvitt 6 sek Utskriftshastighet Upp till 33 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) | Upp till 35 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Upp till 33 ipm (bilder per minut) - duplex - A4 (210 x 297 mm) | Upp till 35 ipm (bilder per minut) - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Processor Processor 1.2 GHz RAM RAM installerat (max) 1 GB (max) Flash-minne Flash-minne 4 GB Mediehantering Kapacitet hos utmatningsfack 250 ark Kuvertstorlekar International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) Max. mediastorlek Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Maximal mediekapacitet 1200 ark Maximal mediastorlek (anpassad) 216 mm x 356 mm Mediamatare Snabbmagasin: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 220 g/m² | Inmatningsfack: 1 x automatisk - 550 ark - 216 x 297 mm vikt: 60 g/m² - 220 g/m² | Utmatningsfack: automatisk - 250 ark Mediatyp Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, opak film, papper, kortlager, extra tjockt papper, tunt papper, hålslaget papper, förtryckt papper Mediestorlekar ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 1 Mediastorlekssklass A4/Legal Medievikt 60 g/m² - 220 g/m² Min. mediastorlek (standard) 76 mm x 127 mm Total mediekapacitet 650 ark Driftscykel Driftscykel per månad (max) 80000 sidor Rekommenderad månatlig volym 2000 - 8500 sidor Nätverk Namn på nätverkskontrollenhet HP Jetdirect Nätverk Printserver Protokoll för administration på distans SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP Säkerhetsprotokoll & funktioner Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP Expansion/Anslutning Anslutningar 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B | 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 Diverse Inkluderat förbrukningsmaterial 1 x tonerkassett (svart) - upp till 5500 sidor ISO/IEC 19798 | 1 x tonerkassett (cyan) - upp till 3500 sidor ISO/IEC 19798 | 1 x tonerkassett (magenta) - upp till 3500 sidor ISO/IEC 19798 | 1 x tonerkassett (gul) - upp till 3500 sidor ISO/IEC 19798 | Standarder som följs FCC klass A-certifierad, CISPR 22 klass A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A Strömtillförsel Energiförbrukning vid drift 589 Watt Nätdel Nätaggregat - intern Strömkonsumtionsställ med 28.5 Watt Strömkonsumtionsvila 2.17 Watt Programvara / Systemkrav Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram Operativsystem erfordras UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/6 Miljöstandarder Blå ängel Ja ENERGY STAR Ja EPEAT-kompatibel EPEAT Silver Tillverkarens garanti Service och support

Begrænset garanti - 1 år - på pladsen - svarstid: næste arbejdsdag Miljøparametre Ljudnivå (i drift) 51 dBA Ljudnivå (vilo) 32 dBA Luftfugtighed ved drift 10 - 80% Max temperatur ved drift 30 °C Min temperatur ved drift 15 °C Målt og vekt Bredd (brutto) 60 cm Djup (brutto) 50 cm Højde (brutto) 59.8 cm Vekt (brutto) 31.3 kg Printhastighed Duplex udskrivning Ja Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) 33 sider pr. minut Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) 33 sider pr. minut Duplex udskrivningstilstand Automatisk Farve Ja Farve på udskriftsopløsning 1200 x 1200 dpi Maksimal opløsning 1200 x 1200 dpi Opvarmningstid 135 sek./side Sikker udskrivning Ja Tid til første side (farve, normal) 7,6 sek./side Tid til første side (sort, normal) 6,7 sek./side Udskriftsopløsning sort 1200 x 1200 dpi Udskrivning af vandmærke Ja Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) 33 sider pr. minut Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) 33 sider pr. minut Udskrivningsteknologi Laser Funktioner Anbefalet arbejdscyklus 2000 - 8500 sider pr. måned Antal printpatroner 4 HP segment Forretning Maksimal driftscyklus 80000 sider pr. måned Oprindelsesland Kina, Japan, Thailand Printer skrifttyper PostScript, Scalable, TrueType, Windows Sidebeskrivelsesprog PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS Udskrivning af farver Sort, Blå, Magenta, Gul Kapacitet for input & output Maksimal indgangskapacitet 1200 ark Maksimal kapacitetsydelse 250 ark Maksimalt antal inputbakker 3 Multifunktionsbakke Ja Papirbakke 1 inputkapacitet 100 ark Papirbakke 2 inputkapacitet 550 ark Samlet antal inputbakker 2 Samlet inputkapacitet 650 ark Samlet outputkapacitet 250 ark Universal-magasin kapacitet 100 ark Papirhåndtering Brugerdefineret mediebredde 76 - 216 mm Brugerdefineret medielængde 127 - 356 mm Fotopapir størrelser 10x15 cm Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse 16K ISO A-serie, størrelser (A0...A9) A4, A5, A6 ISO B-serie, størrelser (B0...B9) B5 ISO C-seriens størrelser (C0...C9) C5, C6 JIS B-seriens størrelser (B0...B9) B5, B6 Kuverter størrelser B5, C5, C6, DL Maksimal ISO A-serie papirstørrelse A4 Medietyper til papirbakke Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Groft papir, Tykt papir, Lysbilleder Medievægt på papirbakke 60 - 220 g/m² Porte & Grænseflader Antal USB 2.0-porte 2 Direkte udskrivning Ja USB-port Ja Netværk Ethernet LAN Ja Ethernet LAN-datahastigheder 10,100,1000 Mbit/s Kabelteknologi 10/100/1000Base-T(X) Mobile udskrivningsteknologier Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service Netværk klar Ja Sikkerhedsalgoritmer EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS Wi-Fi Ingen Præstation Indbygget processer Ja Intern hukommelse 1024 MB Intern lagerkapacitet 4 GB Lydeffektniveau (udskrivning) 6,4 dB Lydtryksniveau (udskrivning) 51 dB Maksimal intern hukommelse 1024 MB Processorfrekvens 1200 MHz Design Certificering CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. Farveskærm Ja Indbygget skærm Ja Kontroltype Knapper Markedspositionering Forretning Produktfarve Hvid Skærm LCD Skærm diagonal 6,86 cm (2.7") Strømstyring Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) 0,395 kWh/uge Strømforbrug (klar) 28,5 W Strømforbrug (slukket) 0,07 W Strømforbrug (strømbesparelse) 0,07 W Strømforbrug (udskrivning) 589 W Vekselstrømsindgangsfrekvens 50 Hz Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V Systemkrav Andre understøttede operativsystemer Android, iOS Understøttede Mac-operativsystemer Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra Understøttede Windows-operativsystemer Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate Driftsbetingelser Driftstemperatur (T-T) 10 - 32,5 °C Opbevaringstemperatur (T-T) -20 - 40 °C Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 10 - 80% Bæredygtighed Bæredygtighedscertifikater Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver Indeholder ikke Kviksølv Overholdelse af bæredygtighed Ja Vægt & størrelser Bredde 458 mm Dybde 479 mm Højde 400 mm Palle dimensioner (BxDxH) 1200 x 1000 x 1939 mm Vægt 27,5 kg Emballeringsdata Pakkebredde 600 mm Pakkedybde 500 mm Pakkehøjde 598 mm Pakkevægt 31,3 kg Emballage indhold Inkluderet patronkapacitet (CMY) 3500 Sider Inkluderet patronkapacitet (sort) 5500 Sider Kabler inkluderet Vekselstrøm Patron(er) inkluderet Ja Specifikke funktioner for mærket HP Auto-On/Auto-Off Ja HP-dynamic security Ja Logistik data Harmoniseret systemkode (HS) 84433210 Lag pr. palle 3 stk Pallens bruttovægt 521 kg Produkter pr. palle 12 stk Tekniske detaljer Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) 4 stk Andre funktioner Aktustike effekt emissioner (klar) 48 dB Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) 33 dB Anbefalede systemkrav 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. Anbefalet luftfugtighed ved drift 30 - 70%