

Lenovo n27p 27" 3840 x 2160 (4K) HDMI DisplayPort USB-C 60Hz Dockingskærm

Beskrivelse

Lenovo n27p - LED-skærm - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - højttalere - ravn sort

Specifikationer

Produktbeskrivelse Lenovo n27p - LED-skærm - 4K - 27" - HDR Enhedstype LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" Energiklasse Klasse F
Egenskaber USB PD 65 Watt Paneltype IPS Formatforhold 16:9 Standard opløsning 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz Pixel Pitch 0.1554 mm Lysstyrke 400 cd/m² Kontrastforhold 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) Responstid 4 ms (ekstrem), 14 ms (Fra), 6 ms (normal) Farve support 1,07 milliarder farver (10-bit, 8-bit + FRC) Farvespektrum 99% sRGB [coverage ratio], 95% DCI-P3 (coverage ratio)(CIE 1976), 140% sRGB (color area ratio) Input-stik 2xHDMI, DisplayPort, USB-C Justeringer til display-position Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt Skærmbelægning Blændfri Spænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Farve Ravnsort Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) 61.5 cm x 22.89 cm x 53.31 cm Vægt 6.19 kg Lokalisering EMEA Karbonfodaftryk 452 kg karbonudledning Overensstemmelsesstandarder RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TÜV Rheinland Low Blue Light Producentgaranti 3 års garanti

Udvidede specifikationer

Generelt Backlight-teknologi WLED Diagonal størrelse 27" Dimensioner (B x D x H) 61.5 cm x 22.89 cm x 53.31 cm - med stander (højeste position)
Egenskaber Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, Delta E < 2 kalibrering, 3-side NearEdgeless, 2.8 mm kant (top/side), 18.6 mm kant (bund), HDR400 Energiklasse Klasse F Energiklasse (HDR) Klasse G Farve Ravnsort Farve support 1,07 milliarder farver (10-bit, 8-bit + FRC) Farvespektrum 99% sRGB [coverage ratio], 95% DCI-P3 (coverage ratio)(CIE 1976), 140% sRGB (color area ratio) Formatforhold 16:9 Kontrastforhold 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) Lodret opdateringshastighed 40 - 62 Hz Lodret synsvinkel 178 Lysstyrke 400 cd/m² Paneltype IPS Pixel Pitch 0.1554 mm Pixel pr. tomme 163 Responstid 4 ms (ekstrem), 14 ms (Fra), 6 ms (normal) Skærmbelægning Blændfri Skærmtype LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix Standard opløsning 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz USB-strømlevering 65 Watt Vandret opdateringshastighed 63.75 - 138.9 KHz Vandret synsvinkel 178 Vægt 6.19 kg Audio Type Højttalere - stereo Udgangseffekt/kanal 3 Watt Forbindelse Interface 2 x HDMI | DisplayPort 1.4 | USB-C 3,2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode med Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, strøm op til 65 W) | Audio line-ud | 2 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm Mekanisk Drejevinkel 40 Højde justering 120 mm Justeringer til display-position Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt Rotationsvinkel 180 Tiltvinkel -6/+21.5 VESA-monteringsinterface 100 x 100 mm Diverse Egenskaber Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander Lokalisering EMEA Medfølgende ledninger USB-C til USB-C Gen 1 kabel - 1.5 m Overensstemmelsesstandarder RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TÜV Rheinland Low Blue Light Sikkerhedsåbningstype Kensington-sikkerhedsåbning Effekt Indgangsspænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Strømforbrug (fra-tilstand) 0.3 Watt Strømforbrug (Maks.) 114.5 Watt Strømforbrug (Typisk) 26.5 Watt Strømforbrug HDR (Til-tilstand) 36.2 kWh/1000 t Strømforbrug SDR (Til-tilstand) 24.8 kWh/1000 t Strømforbrug-sovemodus 0.5 Watt Strømforbrugs-stand by 0.5 Watt Programmer / Systemkrav Inkluderet software Lenovo Artery Mål og vægt Dimensioner & vægt detaljer Med stander (højeste position) - bredde: 61.5 cm - dybde: 22.89 cm - højde: 53.31 cm - vægt: 6.19 kg | Med stander (laveste position) - bredde: 61.5 cm - dybde: 22.89 cm - højde: 41.31 cm - vægt: 6.19 kg | Uden stander - bredde: 61.5 cm - dybde: 5.2 Mål & vægt (forsendelse) Bredde ved forsendelse 68.7 cm Dybde ved forsendelse 19.2 cm Højde ved forsendelse 49.6 cm Vægt ved forsendelse 8.1 kg Bæredygtighedsoplysninger Karbonfodaftryk 452 kg karbonudledning PAIA Version 1.4.0 Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO₂e) 115 Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - 3 år Miljømæssige parametre Fugtighedsgrad ved brug 10 - 80 % (ikke-kondenserende) Maks. driftstemperatur 40 °C Min. driftstemperatur 0 °C Display Antirefleksskærm Ja Berøringskærm Ingen Farvedybde 10 Bit Farveområde 95% HD-type 4K Ultra HD HDR-teknologi (High Dynamic Range) DisplayHDR 400 High Dynamic Range (HDR) understøttet Ja Kontrastforhold (dynamisk) 3000000:1 Kontrastforhold (typisk) 1000:1 LED-baggrundsbelysning Ja Maksimal opdateringshastighed 62 Hz Naturligt aspektforhold 16:9 Paneltype IPS Pixel pitch 0,1554 x 0,1554 mm Pixeltæthed 163 ppi Responstid 6 ms Responstid (hurtig) 4 ms Skærm diagonal 68,6 cm (27") Skærm form Flad Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) 400 cd/m² Skærmens lysstyrke (typisk) 350 cd/m² Skærmoopløsning 3840 x 2160 pixel Skærmt teknologi LED sRGB-dækning (typisk) 99% Standard for farveskala DCI-P3 Synlig størrelse, horisontal 59,7 cm Synlig størrelse, vertikal 33,6 cm Synsvinkel, horisontal 178° Synsvinkel, vertikal 178° Type af baggrundsls W-LED Vis antal farver 1,07 milliarder farver Multimedie Antal højttalere 2 Indbyggede højttaler(e) Ja Indbygget kamera Ingen Udgangseffekt (RMS) 6 W Design Aftageligt stativ Ja Farve Sort Farvenavn Raven Black Markedspositionering Kontor Produktfarve Sort Porte & Grænseflader Antal DisplayPort-udgange 1 Antal DisplayPorts 1 Antal HDMI-porte 2 Antal USB type-A downstream-porte 2 Antal USB Type-C opstrømsporte 1 DisplayPort-version 1.2 HDMI Ja HDMI-version 2.1 Indbygget USB-hub Ja Lydudgang Ja USB strømforsyning Ja USB strømforsyning op til 65 W USB upstream port type USB Type-C USB-hub-version 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ergonomisk Akse Ja Drejelig Ja Drejevinkel område -20 - 20° Forbedret kabelstyring Ja Hældningsindstilling Ja Hældningsvinkelområde -6 - 21,5° Højdejustering Ja Justerbar højde (maks.) 12 cm Kabellåseslids type Kensington Panel montering grænseflade 100 x 100 mm Pivot vinkel -90 - 90° Slot til kabellås Ja VESA montering Ja Strømstyring Energieffektivitetsklasse (HDR) G Energieffektivitetsklasse (SDR) F Energieffektivitetsskala A til G Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer 36 kWh Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer 25 kWh Strømforbrug (maks.) 114,5 W Strømforbrug (slukket) 0,3 W Strømforbrug (typisk) 26,5 W Strømforsyningstype Intern Vekselstrømsindgangsfrekvens 50/60 Hz Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V Vægt & størrelser Bredde (med stativ) 615 mm Bredde (uden stativ) 615 mm Dybde (med stativ) 228,9 mm Dybde (uden stativ) 52 mm Facet bredde (bund) 1,86 cm Facet bredde (øverste) 2,8 mm Facet bredde (side) 2,8 mm Højde (med stativ) 533,1 mm Højde (uden stativ) 365,7 mm Vægt (med stativ) 6,19 kg Vægt (uden stativ) 4,31 kg Emballeringsdata Pakkebredde 687 mm Pakkedybde 192 mm Pakkehøjde 496 mm Pakkevægt 8,1 kg Emballage indhold Hurtig start guide Ja Kabler inkluderet Vekselstrøm, USB Type-C Skruer inkluderet

Ja Stativ inkluderet Ja Strømkabellængde 1,8 m Andre funktioner Certificering RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Flicker Free

