

HP LaserJet Pro M501dn Laser

Beskrivelse

HP LaserJet Pro M501dn - Printer - S/H - Duplex - laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - op til 43 spm - kapacitet: 650 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

Features

Hurtig opvågning og udskrivning

Udskriv første side fra dvaletilstand på kun 7,2 sekunder.

Førende energibesparelse

Denne effektive printer er designet til at have et usædvanligt lavt energiforbrug.

Hurtig tosidet udskrivning

Gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret, så du sparer op til 50 % af papirforbruget.

Kompakt størrelse

Det kompakte design gør, at printeren passer ind på steder, hvor pladsen er trang.

1.200-arks papirkapacitet

Spar tid ved ikke at skulle fylde papirbakkerne op så ofte.

Specifikationer

Produktbeskrivelse HP LaserJet Pro M501dn - printer - S/H - laser Printertype Arbejdsgruppeprinter - laser - S/H Vægt 11.6 kg Lokalisering Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa Mediestørrelsesklasse A4/Legal Maks. mediestørrelse Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimum Medie Størrelse (Almindelig) 76.2 mm x 127 mm Max. mediestørrelse (brugerdefineret) 216 mm x 356 mm Printerhastighed Op til 45 spm (sider pr minut) - S/H - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Op til 43 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm)
Op til 36 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Op til 34 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) Maks. opløsning (S og H) 4800 x 600 dpi Automatisk Duplikering Ja Grænseflade USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært AirPrint-aktiveret Ja Processor 1500 MHz RAM installeret (maks.) 256 MB (256 MB) Sprogsimulering PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG Medietype Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, brevpapir, ekstra tykt papir, bond-papir, genbrugspapir, tyk papir, kortpapir, ekstra tungt papir, let papir, hullet papir, prætrykt papir Mediekapacitet i alt 650 ark Mediehåndtering 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke Månedlig driftscyklus (maks.) 100000 sider Anbefalet månedlig volumen 1500 - 6000 sider Netværk Udskriftsserver Printeregenskaber Instant-on Technology, JetIntelligence Cartridge Technology Systemkrav UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 eller senere, Slackware Linux 9.0 eller senere, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1 Producentgaranti 1 års garanti Dimensioner (B x D x H) 41.8 cm x 37.6 cm x 28.9 cm

Udvidede specifikationer

Generelt Printertype Arbejdsgruppeprinter - laser - monokrom Lokalisering Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa Printer Printerhastighed Op til 45 spm (sider pr minut) - S/H - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Op til 43 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) Op til 36 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Op til 34 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) Indbyggede enheder Status-LCD, numerisk tastatur Forbindelsesteknologi Kabling Grænseflade USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært AirPrint-aktiveret Ja Maks. opløsning (S og H) 4800 x 600 dpi Automatisk Duplikering Ja PostScript-understøttelse Standard Udprintningstid af første aftryk S/H 5.7 sekunder Sprogsimulering PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG Med skriftter 84 x TrueType Printeregenskaber Instant-on Technology, JetIntelligence Cartridge Technology Mediehåndtering 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke Processor Processor 1500 MHz RAM RAM installeret (maks.) 256 MB / 256 MB (maks.) Mediebehandling Medietype Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, brevpapir, ekstra tykt papir, bond-papir, genbrugspapir, tyk

papir, kortpapir, ekstra tungt papir, let papir, hullet papir, prætrykt papir Mediastørrelsesklasse A4/Legal Maks. mediestørrelse Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimum Medie Størrelse (Almindelig) 76.2 mm x 127 mm Max. mediestørrelse (brugerdefineret) 216 mm x 356 mm Mediastørrelser ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm Konvolutstørrelser US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) Medievægt 60 g/m² - 220 g/m² Mediekapacitet i alt 650 ark Mediefremføringer 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 175 g/m² 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 220 g/m² Maks. mediekapacitet 1200 ark Udbakkekapacitet 250 ark Driftsperiode Månedlig driftscyklus (maks.) 100000 sider Anbefalet månedlig volumen 1500 - 6000 sider Netværk Netværk Udskriftsserver Protokol til fjernadministration SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP Sikkerhedsprotokoller og egenskaber SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x Ekspansion / Konnektivitet Tilslutninger 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B Diverse Med forbrugsartikler 1 x blækpatron (sort) - op til 6000 sider Egenskaber Auto til/fra Overensstemmelsesstandarder FCC Klasse B-certificeret, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B Effekt Strømenhed Strømforsyning - intern Nødvendig frekvens 50/60 Hz Strømforbrug ved drift 660 Watt Strømforbrugsstand by 6.1 Watt Strømforbrug-sovemodus 1.3 Watt Programmer / Systemkrav Med software Drivers & Utilities, HP Software Update OS nødvendig UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 eller senere, Slackware Linux 9.0 eller senere, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1 Detaljer om systemskrav HD 1 GB Miljømæssige standarder Blue Angel Ja ENERGY STAR Ja Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 1 år - on-site Miljømæssige parametre Min. driftstemperatur 15 °C Maks. driftstemperatur 32.5 °C Fugtighedsgrad ved brug 10 - 80% Lydemission (i drift) 54 dBA Mål og vægt Bredde 41.8 cm Dybde 37.6 cm Højde 28.9 cm Vægt 11.6 kg Mål & vægt (forsendelse) Bredde (forsendelse) 49.7 cm Dybde (forsendelse) 39.8 cm Højde (forsendelse) 46.6 cm Vægt (forsendelse) 14.5 kg