

HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor - 527pm PVC Free 27" 2560 x 1440 (2K) DisplayPort HDMI 100 Hz

Beskrivelse

HP 527pm - Series 5 Pro - LED-skærm - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - højtalere - jet black, naturligt sølv (stander), jet sort (stand)

Features

Skarpt 5 MP webkamera, der er klar til beskyttelse af personlige oplysninger

Poly Studio 5 MP pop op-webkamera, som kan vippes, giver fantastisk kamerakvalitet og har avancerede samarbejdsværktøjer. Desuden giver en Time of Flight-nærhedssensor mulighed for automatisk låsning og opvågning, så du kan beskytte dit privatliv.

AI-støjreduktion

Gør din mødeoplevelse bedre med HP's AI-baserede støjreduktionsfiltre. Begræns distraktioner, herunder hunde, sirener, byggeri og andre møder, så du bliver hørt højt og tydeligt, uanset hvad der sker omkring dig.

Intuitiv mødeoplevelse

Samarbejd trygt med en lang række forbedrede kamerasoftwarefunktioner. Med automatisk indramning vises du altid centreret, og baggrundssløring minimerer forstyrrelser.

Integrerede 4 x 3 W nedadvendte højttalere

De integrerede 4 x 3 W nedadvendte højttalere giver krystallklar lyd uden brug af yderligere kabler eller eksterne højttalere til skrivebordet. Gå ikke glip af noget med denne løsning til et ryddeligt skrivebord.

Nemme møder

Samarbejd ubesværet med en Microsoft Teams-kompatibel og Zoom-certificeret skærm. Styr mødet hurtigt og nemt med de lettilgængelige betjeningsknapper på skærmen.

QHD-opløsning

Lad dig opsluge af den fantastiske opløsning og de skarpe detaljer med 3,7 millioner pixels. 2560 x 1440 Quad HD-opløsning gør dit indhold til en enestående visning på denne 27" skærm.

Specifikationer

Produktbeskrivelse HP 527pm - Series 5 Pro - LED-skærm - QHD - 27" Enhedstype LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" Energiklasse Klasse F
Egenskaber USB 3.2 Gen 1 hub, 4 x 3W højttalere, USB PD 100 Watt Paneltype IPS Formatforhold 16:9 Standard opløsning QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz Pixel Pitch 0.23 mm Lysstyrke 350 cd/m² Kontrastforhold 1500:1 / 10000000:1 (dynamisk) Responstid 5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Farve support 16,7 millioner farver Farvespektrum 100% sRGB Input-stik HDMI, DisplayPort, USB-C Indbygget Ethernet Ja Lydindgang 2
mikrofoner Indbygget webcam 5 Megapixel - 2592 x 1944 ved 30 fps Justeringer til display-position Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Skærmbelægning Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % Spænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Farve Jet black, naturligt sølv (stander), jet sort (stand)
Dimensioner (B x D x H) - med stander 61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm Vægt 7.88 kg Lokalisering Engelsk / Europa Miljømæssige standarder TCO
Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold Overensstemmelsesstandarder VCCI,
BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1,
ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV-flimmerfri, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-
New Zealand DoC Producentgaranti 3 års garanti

Udvidede specifikationer

Display Antirefleksskærm Ja Billedformat 16:9 Farvedybde 8 Bit Farveområde 100% HD-type Quad HD Kontrastforhold (typisk) 1500:1 Maksimal opdateringshastighed 100 Hz Målingstype af responstid GTG (Gray to Gray) Naturligt aspektforhold 16:9 Overfladehårdhed 3H Pixel pitch 0,23 x 0,23 mm Pixeltæthed 109 ppi Responstid 5 ms Skærm diagonal 68,6 cm (27") Skærm diagonal (metrisk) 68,6 cm Skærm form Flad Skærmens

lysstyrke (typisk) 350 cd/m² Skærmopløsning 2560 x 1440 pixel Skærmoverflade Mat Skærmramme teknologi Micro-Edge Skærmteknologi LCD sRGB-dækning (typisk) 100% Standard for farveskala sRGB Synlig størrelse, horisontal 59,7 cm Synlig størrelse, vertikal 33,6 cm Synsvinkel, horisontal 178° Synsvinkel, vertikal 178° Tågefasthed 25% Understøttede grafikopløsninger 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) Vertikalt scanningsområde 50 - 100 Hz Vis antal farver 16.7 millioner farver Præstation AMD FreeSync Ingen HP segment Forretning Hurtig opladning Ja Infrarød (IR) sensor Ja Lav Blue Light teknologi Ja NVIDIA G-SYNC Ingen Multimedie Antal højttalere 4 Indbygget kamera Ja Indbygget mikrofon Ja Megapixel 5 MP Udgangseffekt (RMS) 12 W Design Aftageligt stativ Ja Farve Sølv, Sort Porte & Grænseflader Antal DisplayPorts 1 Antal HDMI-porte 1 DisplayPort-version 1.4 HDCP Ja HDMI Ja HDMI-version 2.0 Indbygget KVM switch Ja Indbygget USB-hub Ja Lydindgang Ja Tilslutning af hovedtelefoner 3,5 mm Udgang til hovedtelefoner Ja Udgange til hovedtelefoner 1 USB strømforsyning Ja USB type-C DisplayPort alternativ tilstand Ja USB-hub-version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Netværk Ethernet LAN Ja Fjernbetjent Ja Ergonomisk Akse Ja Drejelig Ja Hældningsindstilling Ja Hældningsvinkelområde -5 - 20° Højdejustering Ja Justerbar højde (maks.) 15 cm Panel montering grænseflade 100 x 100 mm Skærmvisning (OSD) Ja Slot til kabellås Ja VESA montering Ja Strømstyring Strømforbrug (maks.) 235 W Strømforbrug (standby) 0,5 W Strømforbrug (typisk) 39 W Strømforsyningstype Intern Vekselstrømsindgangsfrekvens 50/60 Hz Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V Driftsbetingelser Driftstemperatur (T-T) 5 - 35 °C Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 5 - 95% Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) 20 - 80% Vægt & størrelser Bredde (med stativ) 613,4 mm Dybde (med stativ) 207 mm Højde (med stativ) 543,8 mm Vægt (med stativ) 7,88 kg Vægt (uden stativ) 6,18 kg Emballeringsdata Pakkebredde 699 mm Pakkedybde 160 mm Pakkehøjde 446 mm Pakketype Kasse Pakkevægt 11,3 kg Emballage indhold Hurtig start guide Ja Kabler inkluderet Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B Bæredygtighed Bæredygtighedscertifikater ENERGY STAR Andre funktioner Compliance-certifikater BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus Ethernet LAN-porte (RJ-45) 1 Oprindelsesland Kina UNSPSC-kode 43211902 Vægt 7,88 kg Generelt Backlight-teknologi Kantbelyst LED Diagonal størrelse 27" Dimensioner (B x D x H) 61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm - med stander Egenskaber Flicker Free-teknologi, Micro Edge, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, True 8-bit, 3-sidet rammeløs, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC-adresse-gennemgang (MAPT), In-Band Wake on LAN Energiklasse Klasse F Farve Jet black, naturligt sølv (stander), jet sort (stand) Farve support 16,7 millioner farver Farvespektrum 100% sRGB Farvetemperatur 6500K Formatforhold 16:9 Indbygget udstyr USB 3.2 Gen 1 hub, 4 x 3W højttalere Kontrastforhold 1500:1 / 1000000:1 (dynamisk) Lodret opdateringshastighed 50 - 100 Hz Lodret synsvinkel 178 Lysstyrke 350 cd/m² Paneltype IPS Pixel Pitch 0.23 mm Pixel pr. tomme 109 Responstid 5 ms (grå-til-grå med overdrive) Skærmbelægning Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % Skærmtype LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks Standard opløsning QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz USB-strøml levering 100 Watt Vandret opdateringshastighed 30 - 155 kHz Vandret synsvinkel 178 Vægt 7.88 kg Indbygget webcam Egenskaber Windows Hello-kompatibel, IR sensor, 80° diagonalt synsfelt, -20° / +5° vip, pop-up-fortrolighed, auto lock and awake Maks Video Opløsning 2592 x 1944 ved 30 fps Sensoropløsning 5 Megapixel Lydindgang Mikrofon egenskaber DNN støjreduktion Type 2 mikrofoner Audio Type Højttalere Udgangseffekt/kanal 3 Watt Forbindelse Interface DisplayPort 1.4 (HDCP) | DisplayPort 1.4 output (HDCP) | HDMI (HDCP) | USB-B upstream | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (1 opladning) | USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode med strømforsyning (strøm op til 100 W) | USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 15 W) Mekanisk Drejevinkel 90 Højde justering 150 mm Justeringer til display-position Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt Rotationsvinkel 180 Tiltvinkel -5/+20 VESA-monteringsinterface 100 x 100 mm Diverse Baggrundslys, brændetid 30,000 timer Egenskaber Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support Lokalisering Engelsk / Europa Medfølgende ledninger 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB-C til USB-C kabel | 1 x USB type A til USB type B-kabel Overensstemmelsesstandarder VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV-flimmerfri, Korea Sikkerhedsåbningstype Kensington-sikkerhedsåbning Software-certificering Zoom Certified Effekt Indgangsspænding AC 100-240 V (50/60 Hz) Strømforbrug (Maks.) 235 Watt Strømforbrug (Typisk) 39 Watt Strømforbrug SDR (Til-tilstand) 22 kWh/1000 t Strømforbrugs-stand by 0.5 Watt Programmer / Systemkrav Inkluderet software HP Client Management Script Library, HP Display Center Mål og vægt Dimensioner & vægt detaljer Med stander - bredde: 61.3 cm - dybde: 20.7 cm - højde: 54.4 cm - vægt: 7.88 kg | Uden stander - bredde: 61.3 cm - dybde: 4.73 cm - højde: 35.7 cm - vægt: 6.18 kg Mål & vægt (forsendelse) Bredde ved forsendelse 69.9 cm Dybde ved forsendelse 16 cm Højde ved forsendelse 44.6 cm Vægt ved forsendelse 11.27 kg Bæredygtighedsoplysninger ENERGY STAR-certificeret Ja EPEAT kompatibel EPEAT Gold TCO-certificeret TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - 3 år Miljømæssige parametre Fugtighedsgrad ved brug 20 - 80% RH (non-condensing) Maks. driftstemperatur 35 °C Min. driftstemperatur 5 °C