Grandstream GWN7665 Trådløs forbindelse Hvid

Beskrivelse

Grandstream GWN7665 - Trådløs forbindelse - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - væg/loftsmonterbar

---

Specifikationer

Produktbeskrivelse Grandstream GWN7665 - trådløs forbindelse - Wi-Fi 6E Enhedstype Trådløs forbindelse Formfaktor Væg/loftsmonterbar - indendørs Dataforbindelsesprotokol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) Frekvensbånd 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Præstation Maksimum datahastighed (2,4 GHz): 573.5 Mbps
Maksimum datahastighed (5 GHz): 2,4 Gbps
Kanalbåndbredde (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz
Kanalbåndbredde (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kanalbåndbredde (6 GHz): 20 / 40 / 80 MHz
Maksimum datahastighed (6 GHz): 2,4 Gbps Kapacitet Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 48
Antal samtidige klienter: 384 Udstyr inkluderet Monteringssæt Power Over Ethernet (PoE) understøttet PoE+ Dimensioner (B x D x H) 20.53 cm x 20.53 cm x 4.59 cm Vægt 765 g

---

Udvidede specifikationer

Generelt Bredde 20.53 cm Dybde 20.53 cm Enhedstype Trådløs forbindelse Højde 4.59 cm Robust design til udendørsbrug Indendørs Vægt 765 g Netværk Dataforbindelsesprotokol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) Dataoverførselshastighed 5.4 Gbps Egenskaber VLAN-understøttet, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Type of Service (ToS), sikkerhedsstøvle, Advanced QoS, 2x2:2 MU-MIMO-teknologi, LED-statusindikator, Bluetooth 5.2 LE-administration Forbindelsesteknologi Trådløs Frekvensbånd 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Kapacitet Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 48 | Antal samtidige klienter: 384 Krypterings algoritme AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3 Liniekodningsformat OFDMA Maks. afstand udendørs 175 m Model Væg/loftsmonterbar Netværks/overføselsprotokol IPv4, IPv6 Overensstemmelsesstandarder IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, Wi-Fi CERTIFIED 6 Præstation Maksimum datahastighed (2,4 GHz): 573.5 Mbps | Maksimum datahastighed (5 GHz): 2,4 Gbps | Kanalbåndbredde (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz | Kanalbåndbredde (2,4 GHz): 20 / 40 MHz | Kanalbåndbredde (6 GHz): 20 / 40 / 80 MHz | Maksimum datahastighed (6 GHz): Spread-spectrum metode OFDMA Antenne Antal antenner 7 Antenne Intern Ekspansion / Konnektivitet Interface 1 x 1000Base-T - RJ-45 | 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 Diverse Overensstemmelsesstandarder IC, FCC, RCM, UKCA Udstyr inkluderet Monteringssæt Effekt Power Over Ethernet (PoE) understøttet PoE+ Mål & vægt (forsendelse) Bredde ved forsendelse 25.8 cm Dybde ved forsendelse 24.7 cm Højde ved forsendelse 8.6 cm Vægt ved forsendelse 1.106 kg Miljømæssige parametre Fugtighedsgrad ved brug 10 - 95 % (ikke-kondenserende) Maks. driftstemperatur 50 °C Min. driftstemperatur 0 °C Funktioner 2.4 GHz Ja 5 GHz Ja Maksimal dataoverførselshastighed 5400 Mbit/s MIMO Ja MIMO type Multi User MIMO Netværksstandarder IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Servicekvalitet support (QoS) Ja Transmissionseffekt 26 dBmW Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) Ja Sikkerhed Antal SSID understøttet 32 Sikkerhedsalgoritmer WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 Protokoller Understøttede netværksprotokoller IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM Administrationsfunktioner Webbaseret administration Ja Porte & Grænseflader Antal USB 2.0-porte 0 Strømstyring Strøm over Ethernet (PoE) Ja Design Kabellåseslids type Kensington Knap til nulstilling Ja LED-indikatorer Ja Placering Loft, Væg Produktfarve Hvid Slot til kabellås Ja Antenne Antenne type Intern Antenner, antal 7 Godkendelser Certificering FCC, CE, RCM, IC,UKCA Vægt & størrelser Bredde 205,3 mm Dybde 205,3 mm Højde 45,9 mm Vægt 765 g Emballeringsdata Pakkebredde 258 mm Pakkedybde 247 mm Pakkehøjde 86 mm Pakkevægt 1,11 kg Emballage indhold Antal pr. pakke 1 stk Hurtig start guide Ja Monteringssæt Ja Driftsbetingelser Driftstemperatur (T-T) 0 - 50 °C Opbevaringstemperatur (T-T) -10 - 60 °C Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 10 - 90%